

COOUTURE

PATTERNS

ТРУСЫ WENDY

Сложность



Начинающий



ВАЖНО!

Разрешение использование выкроек Couture patterns:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки couture patterns и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети интернета и прочих цифровых сетей. В соответствии с Законом РБ Об авторском праве и смежных правах от 17 июля 2011г. №262-3 ст.55 несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РБ: Кодекс РБ Об административных нарушениях от 06 января 2021г. №91-3 и Уголовный кодекс РБ от 09 июля 1999г. №275-3
- в коммерческих целях только при пошиве нижнего белья на заказ, создание коллекций, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Трусы стринги выполнены полностью из эластичной сетки.

Высокая посадка с открытым животом.

Люксовая обработка ластовицы, без применения оверлока.

Обработка всех срезов тонкой 6мм резинкой



НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Швейная машина
2. Утюг с функцией подачи пара
3. Гладильная доска

Так же понадобятся иголки портновские, тонкие булавки, портновский мел, дисковой нож (можно использовать обычные ножницы, но мы предлагаем использовать дисковой нож для наиболее точного среза), коврик для резки.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОШИВА (РАСХОД НА ВСЕ РАЗМЕРЫ)



1. эластичная сетка (коэф. растяжимости 0,70 по утку 0,80) - 40 см при ширине 1,2 м
2. не эластичная сетка - 5 см по долевой при любой ширине
3. хлопок (кулирная гладь) - 15*15 см
4. резинка ширина 0,6 см - 2,4 м
5. нитки швейные армированные (100-120 толщина) - 1 шт.
и/ или на петлитель нитка текстурированная (160-240 толщина) - 1 шт.
6. иголки super stretch 75/11

Старайтесь, чтобы край резинки выступал на 1мм от края нижнего среза пояса. Что бы в дальнейшем не обрезать сетку.

Вид с лицевой стороны

ВАЖНО!

При обработке боковых срезов, старайтесь выводить по изогнутой, которая заложена в лекалах.